

BWT 1000

Filtre anti-impuretés



» Débit : 0,25 à 2,5 m³/h

Les + produit

- » **Appareil robuste**
- » **Vanne inerte** à la corrosion
- » Programmation **simple et intuitive**

FONCTIONNEMENT & APPLICATIONS

Les filtres BWT 1000 permettent de traiter l'eau pour des besoins différents selon la masse filtrante choisie :

- la filtration sur sable ou multimédia : rétention des particules indésirables (selon leur taille) en surface du média filtrant
- le charbon actif : rétention des composés organiques responsables des goûts et odeurs altérant l'eau
- la neutralite : neutralisation de l'acidité indésirable de l'eau

Les filtres BWT 1000 permettent de traiter l'eau dans de nombreux domaines d'applications : industrie, process, potabilisation, résidentiel...

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Les filtres BWT 1000 :

- appareil robuste et vanne inerte à la corrosion
- vanne ABS à pilotage hydraulique
- coffret de commande avec programmation simple et intuitive
- programmation chronométrique : autonomie paramétrable
- réserve de marche en cas de coupure de courant pour plus de sécurité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE		1008 S	1010 S	1013 S	1008 N	1010 N	1013 N	1008 CA	1010 CA	1013 CA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES										
Diamètre de raccordement	DN / pouce	DN 25/1"	DN 25/1"	DN 25/1"	DN 25/1"	DN 25/1"	DN 25/1"	DN 25/1"	DN 25/1"	DN 25/1"
Type de média		Sable	Sable	Sable	Neutralite	Neutralite	Neutralite	Charbon actif	Charbon actif	Charbon actif
Débit max	m ³ /h	1	1,8	2,5	0,25	0,6	1	0,3	0,75	1,2
Débit de lavage	m ³ /h	0,6	1	1,6	0,6	1	1,6	0,5	0,75	1,2
Pression dynamique min / max	bar	2/6	2/6	2/6	2/6	2/6	2/6	2/6	2/6	2/6
Température min / max de l'eau	°C	0/35	0/35	0/35	0/35	0/35	0/35	0/35	0/35	0/35
Code article		P0003951	P0003952	P0003953	P0003967	P0003968	P0003969	P0003957	P0003958	P0003959
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES										
Diamètre du corps	mm	210	260	335	210	260	335	210	260	335
Hauteur totale	mm	1290	1540	1540	1290	1540	1540	1290	1540	1540
Hauteur sol Axe E/S	mm	1200	1450	1450	1200	1450	1450	1200	1450	1450
Poids de service	kg	70	140	200	70	140	200	70	140	200