

BWT Big Blue

Filtre mono-cartouche



» Débit: 1 à 6 m³/h

Les + produit

- » Manipulation facile
- » Installation rapide

FONCTIONNEMENT

Filtres de grande capacité capables de se substituer à des filtres multi-cartouches ou mono-cartouche en série, sur de nombreuses applications.

APPLICATIONS

Principale utilisation de ces carters : déchloration et microfiltration.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Carter opaque
- Raccords entrée / sortie femelles taraudés : 1" (DN 25) et 1"½ (DN 40)
- Event

CARTOUCHES ASSOCIÉES

- Filtration à charbon actif. Bloc de charbon de houille
- Température maxi 37,8 °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE		BB 20"	BB 20"
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Débit à 0,2 bar de perte de charge	m ³ /h	1,2	4
Diamètre de raccordement	DN	DN 25	DN 40
Type de connexion		DOE	DOE
Hauteur des cartouches	pouces	20"	20"
Code article		P0955258	P0955229

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	Code article
Cartouches associées	
BWT BB 20" charbon actif par carton de 4 – 1200 l/h	P0955266
Cartouche BWT BB 20" 20 µ – 6 000 l/h	P0985680