

BWT Probox Analysis

Analyseur TH/Cl



Les + produit

- » Appareil autonome
- » Fiabilité des résultats

FONCTIONNEMENT

Le BWT Probox Analysis est un analyseur, simple et précis avec une mesure par titrage en ligne pour la dureté de l'eau, et colorimétrie pour le chlore.

Il permet un affichage de la valeur mesurée ainsi que le déclenchement d'une alarme si dépassement (valeur enregistrée). Il est possible de programmer un arrêt de l'installation grâce à l'envoi d'un signal par une sortie 4-20 mA (carte en option).

APPLICATIONS

La mesure de l'eau pour de nombreux paramètres permet de contrôler et de sécuriser la qualité d'eau que ce soit dans les ERP, les établissements de santé, de loisirs, d'hôtellerie et tous les process industriels.

» Titrateur pour la dureté de l'eau et photomètre pour le chlore

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Le BWT Probox Analysis, est mural et livré avec :

- alimentation électrique : 230 V AC
- puissance absorbée : 30 VA maxi
- sortie relais libres de potentiel pour seuils, alarmes et maintenance
- sortie analogique 0 / 4-20 mA sur modèle TH
- écran LCD et clavier tactile pour affichage des mesures, alarmes et programmation
- menus déroulants pour accéder aux paramètres des analyses et à la configuration de l'appareil

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE	TH	TH / CI	CI LIBRE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Analyse effectuée	Dureté	Dureté / Chlore libre / Chlore actif	Chlore libre
Sortie 4-20 mA	Inclus	Inclus	Option
Code article	P0080505	P0960187	P0960204

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

DÉSIGNATION	Code article
Kit de raccordement Probox Analysis TH	P0080506
Option carte 4-20 mA	P0920161
Réactif de dureté 0,09 à 0,89 °f 500 ml	P0959132
Réactif de dureté 0,45 à 4,48 °f 500 ml	P0959133
Réactif de dureté 1,79 à 17,79 °f 500 ml	P0959134
Réactif de dureté 4,48 à 44,80 °f 500 ml	P0959759
Refroidisseur pour BWT Probox Analysis TH	P0915948