

PRO A

Laissez faire, votre
piscine est sous contrôle.

ELECTROLYSE DE L'EAU SALÉE



Electrolyseur Nouvelle génération



	BWT PRO A16	BWT PRO A22	BWT PRO A33
Production g/h	16	22	33
Piscine jusqu'à m ³	75	100	150
Salinité	de 3 à 35 g/L, plage idéale de 3,5 à 4 g/L		
Affichage	Affichage graphique, affiche la production instantanée, couverture, pH*, mV*, temp.*		
Protection	IP 65		
Sélection de la langue (12 langues)	✓	✓	✓
Mode chlore choc	✓	✓	✓
Régulation manuelle du chlore par pas de 1 g	✓	✓	✓
Autorégulation du chlore	Option		
Régulation du pH	Option		
Pilotage des projecteurs (jusqu'à 50 W)	✓	✓	✓
Pilotage de la pompe de filtration	✓	✓	✓
Pilotage pompe à vitesse variable	✓	✓	✓
Réduction de la production de chlore par détection de couverture automatique	✓	✓	✓
Adaptation de la production Cl mode Smart	✓	✓	✓
Contrôle du débit d'eau par détecteur de gaz	✓	✓	✓
Autonettoyage	Programmable jusqu'à 999 min.		
Alarmes	Niveau sel bas / débit nul / pH		
Dimensions du boîtier de commande	254 × 298 × 133		

* en option



Caractéristiques :

- Electrolyseur au sel combiné à des fonctions de contrôle des équipements de la piscine
- Large gamme de production de chlore 16, 22, 33 gr/h couvrant les besoins de tous les bassins du marché
- Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production
- Contrôle du débit d'eau par détecteur de gaz inclus de série (si cellule montée verticalement)
- Pilotage de la pompe de filtration et de l'éclairage
- Pas besoin d'un transformateur additionnel pour les projecteurs LED jusqu'à 50W, la puissance est fournie directement par le boîtier de contrôle
- Kits de régulation pH, ORP et détecteur de flux mécanique en option
- Kit de connexion WiFi en option : permet de piloter et sauvegarder l'ensemble des fonctionnalités à distance via une application connectée



Options :

- Flow switch pour Electrolyseur PRO
- Module Wifi pour Electrolyseur PRO



Kit pH pour Electrolyseur PRO



Kit Rédox pour Electrolyseur PRO





PROCOPI S.A.S.

Les Landes d'Apigné – B.P. 45328
35653 LE RHEU Cedex – FRANCE
☎ 02 99 14 78 78 📠 02 99 14 59 05
✉ rennes@procopi.com

procopi.com

Cachet du revendeur :