



**Assurez votre confort,
tout en silence, avec
le meilleur rendement.**



LES + PRODUIT.


La pompe à chaleur réversible BWT Inverter Connect optimise sa puissance automatiquement pour assurer le meilleur rendement et obtenir un des niveaux sonores les plus faibles de sa catégorie !

- ▶ Technologie FULL INVERTER,
- ▶ 5 modèles : 6,8kW, 8,9 kW, 12,5 kW, 14,2 kW, 18,2 kW,
- ▶ Carrosserie métal design BWT & Ecran digital intuitif,
- ▶ COP améliorés de 20 à 30 %,
- ▶ 3 modes intuitifs : Max, Eco et Silencieux,
- ▶ Compatible avec l'application smartphone,
- ▶ Garantie 3 ans ou 5 ans si PAC connecté en permanence au WIFI et enregistrée sur l'App dédiée,
- ▶ Raccords hydrauliques, Housse d'hivernage, silent Blocs, kit d'évacuation des condensats inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	«IVZ BWT2»					
Code Interne		IVZ 05	IVZ 07	IVZ 10	IVZ 12	IVZ 15
Taille de bassin recommandé (mai à septembre avec bêche)		15-30 m³	30-45 m³	55-65 m³	65-80 m³	80-100 m³
Performances						
Puissance restituée mode Boost (kW)	Air 28°C	6,8 kW	8,9 kW	12,5kW	14,2 kW	18,2 kW
COP mode Boost		7,0 ~ 5,4	6,8 ~ 5,8	6,6 ~ 5,6	6,6 ~ 5,6	6,6 ~ 5,6
Puissance restituée mode SMART (kW)	Eau 28°C	6,8 ~ 3,0 kW	8,9~ 3,2 kW	12,2~ 4,2 kW	13,9~ 5,8 kW	17,9~ 6,4 kW
COP mode SMART	80%HR	10,5 ~ 5,4	10,2 ~ 5,8	10,0 ~ 5,6	10,1 ~ 5,7	10,2 ~ 5,4
Puissance restituée mode ECO-Silence (kW)		5,2~ 3,0 kW	5,4 ~ 3,2 kW	8,0 ~ 4,2 kW	10,2 ~ 5,8 kW	13,4 ~ 4,2 kW
COP ECO-Silence (kW)		10,5~ 7,9	10,2 ~ 7,9	10,0 ~ 8,1	10,0 ~ 8,1	10,0 ~ 8,1
Puissance restituée mode Boost (kW)	Air 15°C	5,5 kW	7 kW	9,5 kW	12 kW	14,5 kW
COP mode Boost		5,6 ~ 4,5	4,8 ~ 4,3	4,9 ~ 4,5	5,0 ~ 4,4	4,9 ~ 4,5
Puissance restituée mode SMART (kW)	Eau 26°C	5,5 ~ 2,6 kW	6,5 ~ 3,0 kW	9,5 ~ 3,5 kW	11,2 ~ 4,4 kW	14,5 ~ 6,5 kW
COP mode SMART	70%HR	6,6 ~ 4,5	6,4 ~ 4,3	6,6 ~ 4,5	6,6 ~ 4,5	6,6 ~ 4,5
Puissance restituée Mode ECO-Silence (kW)		3,5 ~ 2,6 kW	3,6 ~ 3,0 kW	5,8 ~ 3,5 kW	6,7 ~ 4,4 kW	8,6 ~ 6,5 kW
COP ECO-Silence (kW)		6,6 ~ 5,4	6,4~ 5,3	6,6 ~ 5,4	6,5 ~ 5,3	6,4 ~ 5,2
Niveau sonore mini, mode ECO-Silence (à 10m)		20 dB(a)	20 dB(a)	22 dB(a)	24 dB(a)	24 dB(a)
Plage de fonctionnement	-3°C -> 38°C					
Composants						
Compresseur	2D Full DC Inverter					
Détendeur	Électronique					
Echangeur	Titane spiralé					
Carrosserie	ABS traité anti UV					
Refrigérant	R32					
Installation						
Intensité nominale (maximum)		4,3 A (7,3 A)	4,5 A (7,5 A)	5,0 A (8,5 A)	5,0 A (8,5 A)	5,0 A (8,5 A)
Raccordement hydraulique	1,5» / 50 mm					
Alimentation	230V / 1~+N / 50 Hz					
Protection et taille de câble (pour 20 m)		C 10 A (3G2,5 mm²)	C 10 A (3G2,5 mm²)	C 16 A (3G2,5 mm²)	C 20 A (3G4 mm²)	C 20 A (3G4 mm²)
Puissance absobé Max (Air 26°C)		1,0 kW	1,1 kW	1,7 kW	1,7 kW	1,7 kW
Débit d'eau minimum	4 m³/h			5 m³/h	5 m³/h	5 m³/h
Pertes de charges eau		64 KPa	64 KPa	64 KPa	64 KPa	64 KPa
Dimensions (L x l x h)		830*300*500	830*300*500	970*360*600	970 x 330 x705	970 x 330 x705
Poids (net)		40 kg	43 kg	49 kg	54 kg	59 kg



Silence

Grâce à son système de régulation intelligente exclusif, la pompe à chaleur BWT Inverter Connect régule sa puissance en fonction de la température de l'eau mais aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP* et le plus bas niveau sonore.



PROCOPI S.A.S.

Les Landes d'Apigné – B.P. 45328
35653 LE RHEU Cedex – FRANCE

☎ 02 99 14 78 78 ☎ 02 99 14 59 05

✉ rennes@procopi.com

procopi.com

Cachet du revendeur :

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the reseller's stamp or seal.